




ミーリングチャック用ストレートコレット

MCストレートコレット



標準 φD◆	MC20	MC25	MC32	MC42
4.0	MC20-M040	MC25-M040*	MC32-M040	
6.0	MC20-M060	MC25-M060	MC32-M060	
8.0	MC20-M080	MC25-M080	MC32-M080	
10.0	MC20-M100	MC25-M100	MC32-M100	
12.0	MC20-M120	MC25-M120	MC32-M120	
16.0	MC20-M160	MC25-M160	MC32-M160	MC42-M160*
20.0		MC25-M200	MC32-M200	MC42-M200*
25.0			MC32-M250	MC42-M250*
32.0				MC42-M320*

スタイル	L
MC20	53
MC25	61.5
MC32	64.5
MC42	78

*標準在庫品ではありません。ご用命の際は、在庫の有無をお問い合わせください。

◆1mmとびも準標準品としてご用意しております。納期・在庫の有無はお問い合わせください。

使用方法

MCミーリングチャックの使い方

1. MCミーリングチャックの内径、コレットの内径・外径、刃物のシャンクを清掃します。
2. コレット、もしくは刃物をMCミーリングチャックの内径に挿入します。
3. レンチでナットを締め付けます。
ナットの上端面に組み込まれているOリングが本体のフランジに軽く触れるまで締めます。
4. Oリングがフランジに触れてからはそれ以上ナットを締め付けしないでください。その状態から1/4程度戻してください。
その場合、把握力が減るという事はありません。

